

CASIBA 150-LA

Adhesivo para filtros metálicos

- Soluble en agua.
- No se produce descomposición, lo que evita la generación de olores desagradables.
- Su adhesión se mantiene constante y elevada a lo largo del tiempo.
- No se evapora.



■ Características generales

CASIBA 150-LA es un compuesto especialmente desarrollado para la impregnación de filtros metálicos luego de proceso de limpieza.

Los filtros metálicos obligan al aire que los atraviesa a seguir innumerables caminos con cambios bruscos de dirección, lo que impide que las partículas sigan su curso debido a su inercia. En su lugar, impactan contra las fibras o mallas que conforman el medio filtrante.

Basado en este principio de funcionamiento, se deduce que la eficiencia óptima solo puede lograrse si el medio filtrante está debidamente impregnado con una sustancia viscosa y adhesiva, como el **CASIBA 150-LA**. Esta sustancia mejora la retención de partículas cuando entran en contacto con el medio filtrante.

■ Procedimiento para su aplicación

A los filtros ya lavados y completamente secos, se procede a impregnarlos con **CASIBA 150-LA**, ya sea por inmersión o pulverizado.

En el primer método se debe escurrir en posición vertical con los agujeros de drenaje hacia abajo.

En el segundo se procede a barrer ambas caras del filtro como si se tratara de un proceso de pintura, con una pistola pulverizadora o simplemente un pulverizador manual de uso doméstico.

Con estos métodos se alcanza el mayor rendimiento del adhesivo, ya que 1 (un) litro diluido al 50% con agua, rinde hasta 50 (cincuenta) aplicaciones.

Certificación ISO 9001:2015

Casiba cuenta con **Certificación ISO 9001** desde el año 2010, actualmente bajo la **Norma ISO 9001:2015**, lo que respalda su compromiso con la mejora continua, la calidad de sus procesos y el cumplimiento de estándares internacionales.

La gestión está a cargo del Departamento de Calidad, con la participación de otras áreas orientadas a la eficiencia y la excelencia operativa.

Presentación


En bidones de 1 y 5 litros.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar los filtros de aire en áreas cerradas, limpias, secas y bien ventiladas, protegidas del polvo y de la humedad. Deben conservarse en su embalaje original, evitando cualquier tipo de compresión o deformación del medio filtrante. La disposición de las estibas no debería superar un máximo de cuatro (4) niveles.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos en todos los procesos las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos. A su vez, cuando el filtro llegue al final de su vida útil, no lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo. Los medios no son tóxicos ni peligrosos, tal como se suministran.



Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.

REV. Mayo 2026

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)

Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina



- (+5411) 4716.3800
- comercial@casiba.ar
- casiba.ar
- @casiba
- @casiba.sa
- /company/casiba-s-a-

